

# EWTL 300

жидкокристаллический цифровой индикатор температуры



## Описание

EWTL 300 – цифровой термометр с ЖКИ (жидкокристаллическим индикатором) и подсоединенным к прибору датчиком кабелем длиной 1.5 метра.  
Диапазон измерения от  $-20$  до  $70$  °С.  
Питание обеспечивается батареей LR 44 на 1.5В или аналогичной со сроком работы 12 месяцев.).

## Технические Данные

**Размер:** лицевая панель 48x28.6 мм,  
глубина 13.5 мм.

**Монтаж:** – на панель толщиной до 2 мм в отверстие 45.8x26.4 мм;  
– на панель толщиной до 3.5 мм в отверстие 46x26.4 мм;  
– на панель толщиной более 3.5 мм в отверстие 46.2x26.4 мм.

**Диапазон измерения:**  $-20...70$  °С; (0...160 °F).

**Разрешение:** 0.1 °С (0.2 °F), макс. 0.3 °С (0.4 °F).

**Точность:**  $\pm 1$  °С от 0 до 40 °С.

**Батарейка:** одна (1) батарейка LR 44 на 1.5В или аналогичная.

**Длительность работы батарейки:** около 12 месяцев.

**Обновление индикации:** через 10 секунд.

**Датчик:** присоединен к прибору, кабель 1.5 м.

## Схема подключения

