


ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧКИ ХЛАДПГЕНТА СЕРИИ LKD ФИРМЫ ELIWELL

КОД	ТОВАР			Защита	Порт RS485	Газ	Кабель	Диапазон	Порог	АО	Питание
				Тип конструктивного исполнения	Наличие порта и его протокол	Тип хладагента	Длина кабеля датчика	Рабочий диапазон концентрации, единиц на миллион	Порог аварий концентрации, единиц на миллион	наличие аналогового выхода уровня концентрации	Напря-жение питания, В


Детекторы утечки хладагента серии LKD 100 с уровнем защиты IP41, встроенным датчиком и без порта для систем Мониторинга

LKD41R134R400	LKD 100 R134a 12/24V			IP41	нет	R134	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R220R400	LKD 100 R22 12/24V			IP41	нет	R22	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R290R400	LKD 100 R290 12/24VStandard			IP41	нет	R290	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD41R404R400	LKD 100 R404a 12/24V			IP41	нет	R404A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R4A7R400	LKD 100 R407A 12/24V			IP41	нет	R407A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R4F7R400	LKD 100 R407F 12/24V			IP41	нет	R407F	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R410R400	LKD 100 R410A 12/24V			IP41	нет	R410A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R448R400	LKD 100 R448a 12/24V			IP41	нет	R448A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R449R400	LKD 100 R449A 12/24V without AO			IP41	нет	R449A	---	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKD41R450R400	LKD 100 R450 12/24V without AO			IP41	нет	R450	---	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKD41R507R400	LKD 100 R507a 12/24V			IP41	нет	R507a	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R513R400	LKD 100 R513A 12/24V without AO			IP41	нет	R513A	---	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKD41R600R400	LKD 100 R600 12/24V			IP41	нет	R600	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD41NH3XR400	LKD 100 NH3 12/24V			IP41	нет	R717 / NH3	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41NH3HR400	LKD 100 NH3 12/24V			IP41	нет	R717 / NH3	---	0...10.000	5000	имеется	12/24В
LKD41CO2XR400	LKD 100 mod110 CO2 12/24V			IP41	нет	R744 / CO2	---	0...10.000	5000	имеется	12/24В

Детекторы утечки хладагента серии LKD 100 с уровнем защиты IP41, встроенным датчиком и портом для систем Мониторинга с протоколом Modbus

LKD41R134M400	LKD 100 R134a 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R134	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R220M400	LKD 100 R22 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R22	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R290M400	LKD 100 R290 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R290	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD41R404M400	LKD 100 R404a 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R404A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R448M400	LKD 100 R448a 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R448A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R449M400	LKD 100 R449A 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R449A	---	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKD41R507M400	LKD 100 R507a 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R507a	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41R600M400	LKD 100 R600 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R600	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD41NH3XM400	LKD 100 NH3 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R717 / NH3	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD41NH3HM400	LKD 100 NH3 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R717 / NH3	---	0...10.000	5000	имеется	12/24В
LKD41CO2XM400	LKD 100 mod110 CO2 12/24V MODBUS			IP41	Modbus	R744 / CO2	---	0...10.000	5000	имеется	12/24В

ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧКИ ХЛАДГЕНТА СЕРИИ LKD ФИРМЫ ELIWELL

КОД	ТОВАР			Защита	Порт RS485	Газ	Кабель	Диапазон	Порог	АО	Питание
КОД	ТОВАР			Защита	Порт RS485	Газ	Кабель	Диапазон	Порог	АО	Питание
				Тип конструктивного исполнения	Наличие порта и его протокол	Тип хладагента	Длина кабеля датчика	Рабочий диапазон концентрации, единиц на миллион	Порог аварий концентрации, единиц на миллион	наличие аналогового выхода уровня концентрации	Напряжение питания, В
											


Детекторы утечки хладагента серии LKD 100 с уровнем защиты IP41, внешним датчиком (5 м) и без порта для систем Мониторинга

LKDR4R134R400	LKD 100 5m R134a 12/24V			IP41	нет	R134	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R220R400	LKD 100 5m R22 12/24V			IP41	нет	R22	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R290R400	LKD 100 5m R290 12/24V			IP41	нет	R290	5 м	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKDR4R404R400	LKD 100 5m R404a 12/24V			IP41	нет	R404A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R4A7R400	LKD 100 5m R407A 12/24V			IP41	нет	R407A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R4F7R400	LKD 100 5m R407F 12/24V			IP41	нет	R407F	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R410R400	LKD 100 5m R410A 12/24V			IP41	нет	R410A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R448R400	LKD 100 5m R448A 12/24V			IP41	нет	R448A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R449R400	LKD 100 5m R449A 12/24V without AO			IP41	нет	R449A	5 м	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKDR4R450R400	LKD 100 5m R450 12/24V without AO			IP41	нет	R450	5 м	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKDR4R507R400	LKD 100 5m R507a 12/24V			IP41	нет	R507a	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R600R400	LKD 100 5m R600 12/24V			IP41	нет	R600	5 м	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKDR4NH3XR400	LKD 100 5m NH3 12/24V			IP41	нет	R717 / NH3	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4CO2XR400	LKD 100 5m mod110 CO2 12/24V			IP41	нет	R744 / CO2	5 м	0...10.000	5000	имеется	12/24В

Детекторы утечки хладагента серии LKD 100 с уровнем защиты IP41, внешним датчиком (5 м) и портом для систем Мониторинга с протоколом Modbus

LKDR4R134M400	LKD 100 5m R134a 12/24V MB			IP41	Modbus	R134	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R220M400	LKD 100 5m R22 12/24V MB			IP41	Modbus	R22	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R290M400	LKD 100 5m R290 12/24V MB			IP41	Modbus	R290	5 м	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKDR4R404M400	LKD 100 5m R404a 12/24V MB			IP41	Modbus	R404A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R4A7M400	LKD 100 5m R407A 12/24V MB			IP41	Modbus	R407A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R4F7M400	LKD 100 5m R407F 12/24V MB			IP41	Modbus	R407F	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R410M400	LKD 100 5m R410A 12/24V MB			IP41	Modbus	R410A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R448M400	LKD 100 5m R448A 12/24V MB			IP41	Modbus	R448A	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R507M400	LKD 100 5m R507a 12/24V MB			IP41	Modbus	R507a	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4R600M400	LKD 100 5m R600 12/24V MB			IP41	Modbus	R600	5 м	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKDR4NH3XM400	LKD 100 5m NH3 12/24V MB			IP41	Modbus	R717 / NH3	5 м	0...1000	500	имеется	12/24В
LKDR4CO2XM400	LKD 100 5m mod110 CO2 12/24V MB			IP41	Modbus	R744 / CO2	5 м	0...10.000	5000	имеется	12/24В

ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧКИ ХЛАДГЕНТА СЕРИИ LKD ФИРМЫ ELIWELL

КОД	ТОВАР			Защита	Порт RS485	Газ	Кабель	Диапазон	Порог	АО	Питание
КОД	ТОВАР			Защита	Порт RS485	Газ	Кабель	Диапазон	Порог	АО	Питание
				Тип конструктивного исполнения	Наличие порта и его протокол	Тип хладагента	Длина кабеля датчика	Рабочий диапазон концентрации, единиц на миллион	Порог аварий концентрации, единиц на миллион	наличие аналогового выхода уровня концентрации	Напря-жение питания, В
											

Детекторы утечки хладагента серии LKD 200 с уровнем защиты IP66, внешним датчиком (5 м) и без порта для систем Мониторинга

LKD66R134R400	LKD 200 R134a 12/24V			IP66	нет	R134	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R290R400	LKD 200 R290 12/24V			IP66	нет	R290	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD66R404R400	LKD 200 R404a 12/24V			IP66	нет	R404A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R4F7R400	LKD 200 R407F 12/24V			IP66	нет	R407F	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R410R400	LKD 200 R410A 12/24V			IP66	нет	R410A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R448R400	LKD 200 R448A 12/24V			IP66	нет	R448A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R449R400	LKD 200 R449A 12/24V without AO			IP66	нет	R449A	---	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKD66R450R400	LKD 200 R450 12/24V without AO			IP66	нет	R450	---	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKD66R507R400	LKD 200 R507a 12/24V			IP66	нет	R507a	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R513R400	LKD 200 R513A 12/24V without AO			IP66	нет	R513A	---	0...1000	500	НЕТ	12/24В
LKD66R600R400	LKD 200 R600 12/24V			IP66	нет	R600	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD66NH3XR400	LKD 200 NH3 12/24V			IP66	нет	R717 / NH3	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66NH3HR400	LKD 200 NH3 12/24V			IP66	нет	R717 / NH3	---	0...10.000	5000	имеется	12/24В
LKD66CO2XR400	LKD 200 mod210 CO2 12/24V			IP66	нет	R744 / CO2	---	0...10.000	5000	имеется	12/24В

Детекторы утечки хладагента серии LKD 200 с уровнем защиты IP66, встроенным датчиком (5 м) и портом для систем Мониторинга с протоколом Modbus

LKD66R134M400	LKD 200 R134a 12/24V MODBUS			IP66	Modbus	R134	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R290M400	LKD 200 R290 12/24V MODBUS			IP66	Modbus	R290	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD66R404M400	LKD 200 R404a 12/24V MODBUS			IP66	Modbus	R404A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R410M400	LKD 200 R410A 12/24V MODBUS			IP66	Modbus	R410A	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66R600M400	LKD 200 R600 12/24V MODBUS			IP66	Modbus	R600	---	0...2000	1000	имеется	12/24В
LKD66NH3XM400	LKD 200 NH3 12/24V MODBUS			IP66	Modbus	R717 / NH3	---	0...1000	500	имеется	12/24В
LKD66CO2XM400	LKD 200 mod210 CO2 12/24V MODBUS			IP66	Modbus	R744 / CO2	---	0...10.000	5000	имеется	12/24В

**Защита датчика утечки от прямого попадания брызг**

LKDSG0000000	LKD SPLASH GUARD					Оptionальный колпачек защиты датчика утечки хладагента от прямого попадания брызг					
--------------	------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--