


КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения										
				Аналогов. входы	Силов. вых. Реле	Аналогов. вых. Тир-р	Аналогов. вых. PWM	Ц.вых. I/V	Ц.вх. ОК	Ц.вх. Ц.вх.	Опции	Питание	Прочее	Основные разъемы
				температ. (T=NTC)+ конфигу. (T=NTC, I= 0/4...20mA, V=0...10B)	Циф-ро-вые выхо-ды на 250В	Сило-вой тирис-тор на 250В	Конфиг. как PWM или "Откры-тый коллек-тор"	I = 4...20 mA V = 0...10 В	низко-вольт-ный, Откры-тый коллек-тор	без напр. " сухой кон-такт "	T=TTL; C=часы RTC; S= RS-485 для Televis/ Modbus	12В~ или 12-24В~ / 24В=	-ЛП - без лиц. панели; ПУ - пром. упаковка; -ОР - без от-вет. части разъема	сигнальный(число контактов) / силовой разъем или винтовые клеммы

Контроллеры серии SB600 (панельные, формат 32x74, до 4-х компрессоров и до 2-х контуров)

SB64123511400	ENERGY SB 646/C			3T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SB64123512400	ENERGY SB 646/C/S			3T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	2xV+I	1	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SB65023511400	ENERGY SB 655/C			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SB65023511491	ENERGY SB 655/C NO COVER			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL+RTC	12-24В~	-ЛП/-ОР	20к./8винт.
SB65023512400	ENERGY SB 655/C/S			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.

Контроллеры серии SD600 (формат 4-DIN с дисплеем, до 4-х компрессоров и до 2-х контуров)

SD63213511400	ENERGY SD 636/C 2T			3T+2T-I-V	3x2A	2x3A	1xPWM	2xV+I	2	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SD63213512400	ENERGY SD 636/C/S 2T			3T+2T-I-V	3x2A	2x3A	1xPWM	2xV+I	2	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SD64123511400	ENERGY SD 646/C			3T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SD64123512400	ENERGY SD 646/C/S			3T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	2xV+I	1	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SD65023510480	ENERGY SD 655			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL	12-24В~	ПромУпак.	20к./8винт.
SD65023511400	ENERGY SD 655/C			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SD65023512400	ENERGY SD 655/C/S			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.

Контроллеры серии SC600 (формат 4-DIN без дисплея, до 4-х компрессоров и до 2-х контуров)

SC63213511400	ENERGY SC 636/C 2T			3T+2T-I-V	3x2A	2x3A	1xPWM	2xV+I	2	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SC64123511400	ENERGY SC 646/C			3T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SC64123512400	ENERGY SC 646/C/S			3T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	2xV+I	1	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SC65023510480	ENERGY SC 655			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL	12-24В~	ПромУпак.	20к./8винт.
SC65023511400	ENERGY SC 655/C			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL+RTC	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SC65023512400	ENERGY SC 655/C/S			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	T+C+S	12-24В~	стандарт	20к./8винт.

Расширительные модули SE600 (формат 4-DIN без дисплея, кабель подключения к контроллеру в комплекте, длина 2м)

SE63020310400	ENERGY SE 632			3T	3x2A	---	2xPWM	---	1	6	TTL	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SE64123510400	ENERGY SE 646			3T+2T-I-V	4x2A	1x2A	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL	12-24В~	стандарт	20к./8винт.
SE65023510400	ENERGY SE 655			3T+2T-I-V	5x2A	---	2xPWM	2xV+I	1	6	TTL	12-24В~	стандарт	20к./8винт.



Дополнительные внешние клавиатуры (опция) - поставляются с кабелем

Удаленная клавиатура для серии Energy SB-SD-SC (кабель подключения к контроллеру в комплекте, длина 2м)

SKP100000000	SKP 10			Удаленная панельная клавиатура формата 32x74 с кабелем 2м
SKP220000000	SKP 22			Удаленная ЖК панельная клавиатура формата 68x138 с кабелем 2м, темно-серая
SKP22L0000000	SKP 22L			Удаленная ЖК панельная клавиатура формата 68x138 с фоновой подсветкой с кабелем 2м, белая
SKW220000000	SKW 22			Удаленная ЖК настенная клавиатура с кабелем 2м
SKW2200000006	SKW 22 NO LOGO			Удаленная ЖК настенная клавиатура с кабелем 2м (без логотипа Eliwell)
SKW22L0000000	SKW 22L			Удаленная ЖК настенная клавиатура с фоновой одсветкой и кабелем 2м
EVA00WMRC0001	FREE EVK WALL REAR COVER GREY KIT4			Набор для установки панельной клавиатуры серии SKP22 на стену (цвет - серый)
EVA00WMRC0000	FREE EVP WALL REAR COVER WHITE KIT4			Набор для установки панельной клавиатуры серии SKP22L на стену (цвет - белый)

Кабели внешних подключений

JST Кабель подключения удаленной клавиатуры и/или расширительного модуля SE

COLV000033200	CABL. LAN FREE/FLEX 2m double conn.			JST-3 = трехконтактный кабель подключения клавиатур серии SKW или модулей серии SE (2м)
---------------	-------------------------------------	--	--	---

Кабели сигнальные и аналоговых выходов

COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1м)
COLV0000E0150	CABL. LV FREE/FLEX 1.5m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (1,5м)
COLV0000E0300	CABL. LV FREE/FLEX 3m 20VIE			Кабель сигнальных цепей с 20-ти штырьковым разъемом (3м)
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m			JST4 - 4-х контактный кабель для АО3-4-5 - длина 1м
COLV000035100	CABL. RS485 FREE/FLEX 1m			JST-RS - 3-х контактный кабель шины RS-485 - длина 1м

Аксессуары

Внешний расширительный модуль (Реле с установкой на DIN рейку)

MW320100	EXP211			Внешнее реле 16A 250В~ (SCHRACK RT314012) на планке формата 1 DIN
----------	--------	--	--	---

Трансформаторы питания

TF411210	TF TRANSF 230/12V 11VA PROTECT			Трансформатор на 11ВА под 230В (Все модели и с расширителем)
TF411205	TF TRANSF 230/12V 6VA PROTECT TERMOFUSIBIL			Трансформатор на 6ВА под 230В (Любая модель)
TF111126	TF TRANSF 220/12V 10VA			Трансформатор на 10ВА под 220В (Все модели)

Карточки копирования параметров

MFK100T000000	MULTI FUNCTION KEY 100			Мультифункциональный ключ для серии Energy SB/SD/SC
---------------	------------------------	--	--	---

Датчики (преобразователи давления)

Ратиометрические датчики давления с выходным сигналом 0...5В

TD420010	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMALE packard IP6			Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)
TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP6			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)
TD420050	EWPA 050 R 0/5V 0/50BAR Rel FEMALE packard IP6			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)

Датчики давления с выходным сигналом 4...20мА

TD220007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP54 1/4 SAE MALE CA			Датчик давления -0,5...7Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)
TD320007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE			Датчик давления -0,5...7Бар EWPA 08F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)
TD320010	EWPA 010 4/20mA 0/10 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE C			Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)
TD220030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP54 1/4 SAE MALE CA			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)
TD320030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE C			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)
TD220050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP54 1/4 SAE MALE CA			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050F с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)
TD320050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE C			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050F с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)