


# SN8TPD4xx03E0

NTC – белая пластиковая головка и однослойный кабель - IP68



№ на рисунке	Характеристика	Точность	SN8TPD41503E0	SN8TPD43003E0
<b>Общие характеристики</b>				
	Код заказа		SN8DED11502C0	SN8DED13002C0
7	Длина датчика с головкой	+ 30/-0мм	1,515 м	3,0 м
	Описание датчика		литой датчик (IP68) с белой головкой	
	Тип датчика		DT103F3435F	
3	Материал головки датчика		ПВХ (PVC)	
4	Длина головки датчика	± 0,5 мм	25 мм	
5	Сечение головки датчика	± 0,2 мм	∅ 6 мм	
6	Изоляция кабеля		термопластичная резина	
6	Цвет кабеля		черный	
6	Сечение кабеля		∅ 3,3 мм	
9	Сечение проводов кабеля	±1,0%	AWG22 / 2C	
	Разъем подключения кабеля		нет	
9	Клеммы		облуженные концы	
	Заполнитель		эпоксидная резина	
	Опции			
<b>Технические характеристики</b>				
	Диапазон температур		-50...+105°C	
	Точность		±1%	
	Степень защиты		IP 68	
	Время отклика		K < 15" (сек) в жидкости	
<b>Тестирование</b>				
	Тест на растяжение		29,4 Ньютонов в течение 5 секунд	
	Изоляция		100 МОм при напряжении 500В=	
	Диэлектрическая устойчивость		1500 В~	

#### Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY  
 Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066  
 Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail  
 techsuppeliwell@invensyscontrols.com  
[www.eliwell.it](http://www.eliwell.it) Eliwell Controls s.r.l. 2009 All rights reserved.

#### Московский офис по России и СНГ

115230, г. Москва, ул. Нагатинская д.2/2, подъезд 2, этаж 3, оф. 3  
 Телефон/Факс +7 499 611 79 75; +7 499 611 78 29  
 Отдел продаж: [michael@mosinv.ru](mailto:michael@mosinv.ru)  
 Техническая поддержка: [leonid@mosinv.ru](mailto:leonid@mosinv.ru)  
[www.eliwell.mosinv.ru](http://www.eliwell.mosinv.ru)