

**КОНТРОЛЛЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР СЕРИИ EWRC NT (заменены модификацией AIR с Blue Tooth подключением)**

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения									
-----	-------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Корпусные контроллеры для Холодильных камер**

**EWRC  
300/500  
NT AIR  
стандарт-  
ного  
формата:  
В=318  
Ш=213/221  
Г=102/107  
( / для 4D)**



Датчики прибора	Реле	Цифр. вх.	Окно 4DIN	Аксссуары	Порты	Разъемы	Питание	
Т=темп.; I=mA; V=V	тип датчика температуры	число реле по типам (hp=л.с., остальные в А)	без напр-ж.	налич окна под 4DIN	З=Зуммер; Ч=часы; Н=НАССР; TP= термореле	TTL или RS485; Televis+ Modbus;	тип клем подключений	источник питания электрон. контроллера

**Модель с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5000) без дополнительных установленных компонентов (модель 1 базовая)**

RCS3HDLX20700	EWRC 300 NT 2HP BUZZER	3xT	под NTC	1x2hp+16+8	2	---	Зуммер	TTL-T+M	винтовые	230В~
---------------	------------------------	-----	---------	------------	---	-----	--------	---------	----------	-------

**Модели с 5-ю реле (EWRC 500)**

RCS3UDLX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZZER	3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	Зуммер	TTL-T+M	винтовые	230В~
---------------	------------------------	-----	---------	----------------	---	-----	--------	---------	----------	-------

RCS3UDTX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC НАССР BUZ	3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	З+Ч+Н	TTL-T+M	винтовые	230В~
---------------	-------------------------------	-----	---------	----------------	---	-----	-------	---------	----------	-------

**Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 500 4D)**

RCA3UDLX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZZER 4D	3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	Зуммер	TTL-T+M	винтовые	230В~
---------------	---------------------------	-----	---------	----------------	---	------	--------	---------	----------	-------

RCA3UDTX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC НАССР BUZ 4D	3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	З+Ч+Н	TTL-T+M	винтовые	230В~
---------------	----------------------------------	-----	---------	----------------	---	------	-------	---------	----------	-------

**Модели с 5-ю реле, окошком формата 4DIN и установленным термореле (EWRC 500 4D W\B)**

RCA3UDRX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZ 4D W\B	3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	Зуммер+TP	TTL-T+M	винтовые	230В~
---------------	----------------------------	-----	---------	----------------	---	------	-----------	---------	----------	-------

RCA3UDSX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC НАССР BUZ 4D W\B	3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	З+Ч+Н+TP	TTL-T+M	винтовые	230В~
---------------	--------------------------------------	-----	---------	----------------	---	------	----------	---------	----------	-------

**В коды заказа новой серии EWRC NT AIR по сравнению с кодами заказа этой исходной серии EWRC NT в позиции 3 вставлен символ "N" (остальные символы сдвинуты влево)!**

**10-й символ кода заказа определяет язык прилагаемой документации (0-документации нет, E-английская, R-русская и т.д.)**


**Аксессуары**

KP00Q1S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 W/T.BLOCK	Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT с фиксированными винтовыми разъемами								
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KP00Q3S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 PH-V	Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT со съемным блоком винтовых клемм (в комплект не входит)								
----------	---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ZZ000291	Brass hinge 12mm Kit 12pcs	Запасные бронзовые петли для правого или левого подвеса дверки (12 шт в комплекте - только для 300-500)								
----------	----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ZZ000292	Screw-cap 20mm Kit 12pcs	Заглушки для сокрытия шурупов крепления блока на стену (12 штук в комплекте)								
----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Корпусные контроллеры для Холодильных камер (Увеличенный размер щита)		Датчики прибора		Реле	Циф. вх.	Управление нагрузками через дополнительные Компоненты (термореле и контакторы)				2/2 Питание
EWRC NT расширенного формата: В=360 Ш=420 Г=147		T=темп.; I=мА; V=В	тип датчика температуры	число реле по типам (hp=л.с., остальные в А)	без напряж.	Вентилятор Испарителя	Выход Компрессора (термореле с защитой)	Свет	Нагреватель Разморозки	источник питания электрон. контроллера и нагрузок
										

**Модель с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5000) без дополнительных установленных компонентов (модель 1 базовая)**  
RCH300DTX1700 EWRC 5000 NT HACCP BZ 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 --- --- --- --- 230В~

**Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5100 230Vac) с установленными компонентами для управления однофазными нагрузками (модели 2...5)**  
RCH301DTX1700 EWRC 5010 NT HACCP BZ 2.5-4A 230Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 500Вт 1ф 2,5-4,0А 1ф 800 Вт 1ф 4 кВт 1ф 230В~  
RCH302DTX1700 EWRC 5010 NT HACCP BZ 4-6.3A 230Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 500Вт 1ф 4,0-6,3А 1ф 800 Вт 1ф 4 кВт 1ф 230В~  
RCH303DTX1700 EWRC 5010 NT HACCP BZ 6-10A 230Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 500Вт 1ф 6,0-10А 1ф 800 Вт 1ф 4 кВт 1ф 230В~  
RCH304DTX1700 EWRC 5010 NT HACCP BZ 13-18A 230Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 500Вт 1ф 13-18А 1ф 800 Вт 1ф 4 кВт 1ф 230В~

**Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5300 400Vac) с установленными компонентами для управления трехфазным Компрессором (модели 6...8)**  
RCH305DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 2.5-4A 400Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 800Вт 1ф 2,5-4,0А 3ф 800 Вт 1ф 6 кВт 3ф 400В~  
RCH306DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 4-6.3A 400Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 800Вт 1ф 4,0-6,3А 3ф 800 Вт 1ф 6 кВт 3ф 400В~  
RCH307DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 6-10A 400Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 800Вт 1ф 6,0-10А 3ф 800 Вт 1ф 6 кВт 3ф 400В~

**Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5300 400Vac) с установленными компонентами для управления трехфазными Компрессором, Разморозкой и Вентилятором (модели 9...11)**  
RCH308DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 9-14A 400Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 2,2 кВт 3ф 9,0-14А 3ф 800 Вт 1ф 9 кВт 3ф 400В~  
RCH309DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 13-18A 400Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 2,2 кВт 3ф 13-18А 3ф 800 Вт 1ф 9 кВт 3ф 400В~  
RCH310DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 17-20A 400Vac 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 2,2 кВт 3ф 17-20А 3ф 800 Вт 1ф 9 кВт 3ф 400В~

**EWRC 5010 NT - контроллер на базе EWRC 5000 с установленными компонентами для управления трехфазной Разморозкой (Вентилятор по модели, без термореле Компрессора) (модели 12 и 13)**  
RCH311DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 6kW 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 800Вт 1ф --- 800 Вт 1ф 6 кВт 3ф 400В~  
RCH312DTX1900 EWRC 5030 NT HACCP BZ 12kW 3xT под NTC 1x2hp+2x16+2x8 2 2,2 кВт 3ф --- 800 Вт 1ф 12 кВт 3ф 400В~

**В коды заказа новой серии EWRC NT AIR по сравнению с кодами заказа этой исходной серии EWRC NT в позиции 3 вставлен символ "N" (остальные символы сдвинуты влево)! 5 и 6 символы отображают код модели контроллеров EWRC50х0 в отношении установленных компонентов (модель равна этой цифре +1, т.е. модель 1 без компонентов)**

Аксессуары				
KP00Q1S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 W/T.BLOCK			Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT с фиксированными винтовыми разъемами
KP00Q3S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 PH-V			Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT со съемным блоком винтовых клемм (в комплект не входит)