


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения									
		Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	оп-ции	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды
		Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (л.с. для компрессоров)	З=зуммер Ч=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР	ЕО = алгоритмы экономии	TTL, /Tlv, Televis, /ЕС-ЕСPlus	число цифр и десятичная точка (Т+/-), цвет их индикации	12В, 115В, 230В, импульсный ист. 95-240В и проч.	упак. (+ док.) и съемные разъемы (+ отв. часть)	примечания для приборов со специальными пользовательскими кодами

Контроллеры серии EWPlus9xx (панельные, формат 32x74) - улучшенный вид передней панели, датчики NTC - для производителей

EWPlus902: Контроллеры одноступенчатые универсальные (одно реле нагрузки на Нагрев или Охлаждение)

EW11DIOXB4780	EWPlus 902 8(3)A NTC 230Vac	1	под NTC	1x8A	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
EW11YIOXB4B04	EWPlus 902 8A NTC 230Vac W/P	1	вкл.NTC	1x8A	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	24...48=~/	см.->	с датчиком

EWPlus961: Контроллеры неветилируемых установок (только реле компрессора, может использоваться на Нагрев)

EW17DIOXB4780	EWPlus 961 2Hp NTC 230Vac -HC	1	под NTC	1x2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
EW17YIOXB4799	EWPlus 961 2Hp NTC PH 230Vac -HC	1	вкл.NTC	1x2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	230В~	разъем+	+NTC+съемн.разъмы

EWPlus971: Контроллеры неветилируемых установок (реле компрессора и разморозки с датчиком испарителя)

EW29DIOXC4780	EWPlus 971 2Hp/8A NTC 230Vac	2	под NTC	8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
---------------	------------------------------	---	---------	----------	----------	-----	---------	---------------	-------	--------	--

EWPlus974: Контроллеры ветилируемых установок (реле компрессора, ветилиатора и разморозки, датчики камеры и испарителя)

EW2EDIOXC4780	EWPlus 974 2Hp/8/5A NTC 230Vac	2	под NTC	5А+8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
EW2EYIOXC4799	EWPlus 974 2Hp/8/5A NTC PH 230Vac	2	вкл.NTC	5А+8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	230В~	разъем+	2NTC+съемн.разъмы

Контроллеры серии EWPlus 9xx ECHO (панельные, формат 32x74) - модификации с возможностью подключения Эхо-Дисплея через TTL порт

EWPlus961: Контроллеры неветилируемых установок (только реле компрессора, может использоваться на Нагрев) с портом Эхо-дисплея

EW17DIOEB4780	EWPlus 961 ECHO 2Hp NTC 230Vac -I	1	под NTC	1x2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
EW27DLOEB4780	EWPlus 961 ECHO 2 Probes 2Hp NTC	2	под NTC	1x2л.с.	Зум.+Ц.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	

EWPlus971: Контроллеры неветилируемых установок (реле компрессора и разморозки с датчиком испарителя)

EW29DIOEC4780	EWPlus 971 ECHO 2Hp NTC 230Vac	2	под NTC	8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
---------------	--------------------------------	---	---------	----------	----------	-----	--------	---------------	-------	--------	--

EWPlus974: Контроллеры ветилируемых установок (реле компрессора, ветилиатора и разморозки, датчики камеры и испарителя)

EW2ODIOEC4780	EWPlus 974 ECHO 1,5Hp NTC 230V	2	под NTC	5А+8А+1,5лс	Цифр.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
---------------	--------------------------------	---	---------	-------------	----------	-----	--------	---------------	-------	--------	--

Эхо-дисплеи для контроллеров серии EWPlus с подключением через TTT порт

					Кнопки	Тип	Исполнение	Цвет	Установка	Размер	Разъем	Упаковка
EH000060V4003	ECHO PLUS AMBRA 3m. JST 5Vdc				нет	Эхо-дисплей	панельный	Оранж.	панельный	28,6x48	каб. 3,0м	индив.+
EH000060V6001	ECHO PLUS BLU 0,5m. JST 5Vdc				нет	Эхо-дисплей	панельный	Синий	панельный	28,6x48	каб. 0,5м	индив.+
EH000060V6003	ECHO PLUS BLU 3m. JST 5Vdc				нет	Эхо-дисплей	панельный	Синий	панельный	28,6x48	каб. 3,0м	индив.+
EH000060V6005	ECHO PLUS BLU 5m. JST 5Vdc				нет	Эхо-дисплей	панельный	Синий	панельный	28,6x48	каб. 5,0м	индив.+

EWPlus400: Компактные (глубина 36 мм) контроллеры неветилируемых установок (только реле компрессора, может использоваться на Нагрев)

EW1MY00XC4380	EWPlus 400 1.5Hp NTC 12Vac W/P -H	1	вкл.NTC	1x1,5л.с.	---	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	12В~/~	пром.+	с датчиком
EW1MY00XC6380	EWPlus 400 1.5Hp NTC 12Vac W/P -H	1	вкл.NTC	1x1,5л.с.	---	---	TTL/Tlv	3Т+°С, голуб.	12В~/~	пром.+	с датчиком

EW2BDL0TC4701	EWPlus 974 2Hp/8/5A NTC 230Vac	2	под NTC	5А+8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tlv	3Т+°С, оранж.	230В~	пром.+	
EW2BDL0TC4701	EW+971 2Hp/8A NTC 230Vac PH S	2	под NTC	16А+Авар.	Зум.+Ц.вх.	---	TTL	3Т+°С, оранж.	230В~	см.->	2NTC+съемн.разъмы